



### Silver Crow – enter a new dimension

The 27" G-MASTER GB2730QSU known as Silver Crow opens you to a whole new level of gaming experiences. As the 2560x1440 display offers 77% more on-screen space than a standard 1920x1080 Full HD monitor, the Silver Crow makes sure all the finest details are displayed with perfect image clarity. Nothing will skip your attention. The blue light reducer function along with the flicker free panel are the shield your eyes need to guarantee your vision remains well protected. Armed with FreeSync technology and 1ms response time the Silver Crow is ready to lead you into the toughest battles, leaving nothing to chance.



WQHD

With the 2560x1440 WQHD resolution offering 77% more on-screen space than a standard 1920x1080 full HD monitor, nothing skips your attention.



ТЕХНОЛОГИЯ FREESYNC™

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание, подвисание игр и устраняет разрывы изображения для исключительно плавного игрового процесса.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ

27"; 68.5cm

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| СООТНОШЕНИЕ СТОРОН               | 16 : 9   |
| ПАНЕЛЬ                           | TN LED, матовый  |
| РАЗРЕШЕНИЕ                       | WQHD 2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort) (3.7 megapixel)                                       |
| ЯРКОСТЬ                          | 350 cd/m <sup>2</sup> стандарт   |
| КОНТРАСТНОСТЬ                    | 1000 : 1 стандарт  |
| КОНТРАСТНОСТЬ                    | 80 000 000 : 1 ACR   |
| ВРЕМЯ ОТКЛИКА                    | 1мс  |
| ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ                  | по горизонтали/по вертикали: 170° / 160° ; вправо/влево: 85° / 85° ; вверх;вниз: 80° / 80° |
| КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ                | 16.7 млн   |
| BLUE LIGHT REDUCER               | да   |
| FLICKER FREE LED                 | да   |
| ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ                  | 335.7 x 596.7 мм; 13.2" x 23.5"  |
| РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)           | 0.233 x 0.233 мм   |
| ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ | DVI/HDMI: 30 - 89kHz, DisplayPort: 30 - 117кГц   |
| ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ   | FreeSync: DisplayPort: 48 - 75Гц   |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ                    | Separate Sync  |

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| ЦИФРОВОЙ ВХОД     | DVI, HDMI, DisplayPort |
| HDCP              | да                     |
| ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР | вход для наушников     |
| USB ХАБ           | 2 outputs (v. 3.0)     |

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |   |
|------------------------|---|
| APPLE - MAC            | Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.   |
| PLUG & PLAY            | VESA DDC2B™   |
| УПРАВЛЕНИЕ             | Via OSD in 10 languages (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, CZ, RU, JP) and 6 front controls (Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input)   |
| СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ    | picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), store user setting, colour, image adjust (i-Style colour, sharp and soft, HDMI RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset |
| КОЛОНКИ                | 2 x 2 Вт (стерео)   |
| ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ    | да  |
| СЕРТИФИКАТЫ            | TCO, CE, TÜV-GS, CU   |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | поддерживает Технологию FreeSync™, DisplayPort: 2560x1440 @75Hz   |
| РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ     | 130мм   |
| ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT) | 90°   |
| ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ      | 90°; 45° влево; 45° вправо  |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| УГОЛ НАКЛОНА  | 22° вверх; 5° вниз |
| СТАНДАРТ VESA | 100 x 100 мм       |
| ЦВЕТ          | черный             |

## 4. АКССЕСУАРЫ

|              |   |
|--------------|---|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | power cable, HDMI cable, DisplayPort cable, USB cable, stand, quick start guide, safety guide |
|--------------|---|

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

|                     |   |
|---------------------|---|
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ    | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц                  |
| БЛОК ПИТАНИЯ        | внутренний                                  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ | 30 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим) |
| УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ | VESA DPMS, ENERGY STAR®                     |

## 6. РАЗМЕР/ВЕС

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| РАЗМЕРЫ Ш X В X Г | 611 x 397 (527) x 230 мм |
| ВЕС               | 7.2 кг                   |

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.